



FORSTMULCHER LIPA

Durchdachte Funktion trifft auf höchste Qualität

Die hydraulischen Forstmulcher von Lipa sind für den Anbau an Baggern, Schreitbaggern sowie Mähauslegern konzipiert.

Sie erfüllen die höchsten Anforderungen des Forstsektors, da Sie speziell auf Ihren Einsatz angepasst werden können und gleichzeitig extrem zuverlässig sind. Die TLE Forstmulcher werden aus sehr hochwertigen Komponenten sowie aus hochfestem Stahl gefertigt.

Die serienmäßige Ausrüstung der TLE Mulcher ermöglicht das Mulchen von ca. 150 bis 250mm Ø. Je nach Größe des Anbaugerätes unterscheidet sich der Mulcher in unterschiedlichen Typen: FS/FM, FL oder FP. Unterschiede dazu in den Technischen Daten. Eine hydraulische Klappe für die Modelle FS/FM und FL gehören ebenso zur Serienausstattung wie der Kettenschutz an der Vorder- und Hinterseite.

HAUPTANWENDUNGEN

- Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen
- Instandhaltung von Straßenrändern und Bahnlinien
- Pflege und Schutz von Tiergehegen
- Instandhaltung von Kanal-, Fluss- und Seeufern

WICHTIGE PRODUKTMERKMALE

- Durchschwingende Forstschlegel
- Seitliche Gleitkufen
- Innenverstärkung aus verschleißfestem Blech
- Riemenantrieb
- Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
- Kettenschutz an Vorder- und Hinterseite
- Hydraulische Öffnung bei Serie TLE – FS/FM/FL



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Rotor mit feststehenden Werkzeugen
- Durchflussregelventil mit Magnetventil für hydraulische Öffnung

FORSTMULCHER LIPA

Typ								
	Maschinenklasse (t)	Gewicht (kg)	Arbeitsbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Max. Druck (bar)	Ölversorgung (l/min)	Astdurchmesser (cm)	Anzahl Werkzeug (Stk.)
TLE-FS 70	6 - 8	420	714	984	250	60 - 70	15	23
TLE-FS 90	6 - 8	520	877	1.147	250	70 - 80	15	29
TLE-FM 100	8 - 11	630	1.043	1.314	250	80 - 90	15	33
TLE-FM 110	8 - 11	690	1.206	1.477	250	90 - 100	15	39
TLE-FL 120	12 - 18	740	1.110	1.450	270	120 - 140	15	18
TLE-FL 130	12 - 18	770	1.290	1.630	270	120 - 140	15	21
TLE-FP 110	16 - 20	1.000	1.170	1.510	300	170 - 180	15 - 25	24
TLE-FP 150	18 - 22	1.250	1.550	1.890	300	170 - 180	15 - 25	30

