



SCHLEGELMULCHER LIPA

Rückt Gras und Gestrüpp zu Leibe

Der Schlegelmulcher von LIPA kann an verschiedenen Baggertypen angebaut werden. Je nach hydraulischer Leistung des Baggers stehen verschiedene Mulchgeräte zur Auswahl - von 25-70 Ltr. bei max. 250 bar.

Maßgeblich ist die tatsächliche Ölleistung bei Bewegung des Baggers. Der Motor ist mit einem Freilaufventil ausgerüstet, so dass keine separate Rücklaufleitung erforderlich ist (max. Rücklaufdruck ca. 3 bar).

Die serienmäßige Ausrüstung mit Hammerschlegeln ermöglicht das Mulchen von Gras und Gestrüpp im Bereich von ca. 30 bis 80mm Ø. Eine höhenverstellbare Laufwalze und Gleitkufen gehören ebenso zur Serienausstattung dieses Modells.

HAUPTANWENDUNGEN

- Instandhaltung von Straßenrändern und Bahnlinien
- Pflege und Schutz von Tiergehegen
- Instandhaltung von Kanal-, Fluss- und Seeufern

WICHTIGE PRODUKTMERKMALE

- Hammerschlegel
- Seitliche Gleitkufen
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Freilaufventil
- Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
- Frontschutz mit doppelter Kettenreihe
- Schutzblechstreifen aus Gummi an Vorder- und Hinterseite



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Parallelwippe für optimale Bodenanpassung
- Druck- und Durchflussregelventil



SCHLEGELMULCHER LIPA

Typ	 Maschinenklasse (t)	 Gewicht (kg)	 Arbeitsbreite (mm)	 Gesamtbreite (mm)	 Max. Druck (bar)	 Ölversorgung (l/min)	 Astdurchmesser (cm)	 Anzahl Werkzeug (Stk.)
TLBE-D 60	1,5 - 2	150	640	860	170	25 - 30	3	7
TLBE-D 80	2 - 3	170	840	1.060	190	30 - 35	3	9
TLBE 70	2,6 - 3,5	200	740	850	250	35 - 45	4	7
TLBE 90	3 - 4,5	220	940	1.050	250	40 - 45	4	9
TLBE 100	4 - 6	230	1.040	1.150	250	45 - 60	5	10
TLBE 120	5 - 6	270	1.240	1.350	270	45 - 60	5	12
TLBE-S 100	6 - 8	330	1.040	1.150	250	50 - 60	7	10
TLBE-S 120	8 - 11	370	1.240	1.350	250	60 - 70	8	12